

## RM-840V

Monitor da 8.4" TFT LCD  
Alta Luminosità Video  
On Screen Display (OSD)  
Orientamento manuale del display  
Commutazione Automatica PAL/NTSC  
Sistema di fissaggio a ciellino

Telecomando IR  
2 Ingressi Audio/Video  
Dimensioni (mm): 300 x 300 x 40  
Peso (Kg.): 1.0  
Temperatura di funzionamento: -5° ~ +70°  
Alimentazione: 10-15 V DC



## RM-1130V

Monitor da 11.3" TFT LCD  
Alta Luminosità Video  
On Screen Display (OSD)  
Orientamento manuale del display  
Commutazione Automatica PAL/NTSC  
Sistema di fissaggio a ciellino

Telecomando IR  
2 Ingressi Audio/Video  
Dimensioni (mm): 306 x 304 x 42.5  
Peso (Kg.): 2.0  
Temperatura di funzionamento: -5° ~ +70°  
Alimentazione: 10-15 V DC



## RM-1210V

Monitor da 12.1" TFT LCD  
Alta Luminosità Video  
On Screen Display (OSD)  
Orientamento manuale del display  
Commutazione Automatica PAL/NTSC  
Sistema di fissaggio a ciellino

Telecomando IR  
2 Ingressi Audio/Video  
Dimensioni (mm): 316 x 327 x 43  
Peso (Kg.): 2.5  
Temperatura di funzionamento: -5° ~ +70°  
Alimentazione: 10-15 V DC



## RM-1410V

Monitor da 14.1" TFT LCD  
Alta Luminosità Video  
On Screen Display (OSD)  
Orientamento manuale del display  
Commutazione Automatica PAL/NTSC  
Sistema di fissaggio a ciellino

Telecomando IR  
2 Ingressi Audio/Video  
Dimensioni (mm): 360 x 370 x 46  
Peso (Kg.): 3.5  
Temperatura di funzionamento: -5° ~ +70°  
Alimentazione: 10-15 V DC



## GM-500C

**Monitor da 7" TFT LCD Motorizzato**  
**Orientamento Elettronico sia sull'asse**  
**Verticale che sull'asse Orizzontale**  
**Alta Luminosità Video**  
**Auto Dimmer**  
**On Screen Display (OSD)**  
**Commutazione Automatica PAL/NTSC**  
**Sistema di fissaggio a ciellino**

Telecomando IR  
2 Ingressi Audio/Video  
Dimensioni (mm): 316 x 327 x 43  
Peso (Kg.): 2.5  
Temperatura di funzionamento: -5° ~ +70°  
Alimentazione: 10-15 V DC



## VD-700

**Monitor da 7" TFT LCD**  
**Alta Luminosità Video, Auto Dimmer**  
**On Screen Display (OSD)**  
**Ingresso per Cuffie**  
**Sistema di fissaggio a staffa**

Telecomando IR  
2 Ingressi Audio/Video  
1 Uscita Audio/Video  
Temperatura di funzionamento: -5° ~ +70°  
Alimentazione: 10-15 V DC

## VD-560

**Monitor da 7" TFT LCD**  
**Alta Luminosità Video**  
**On Screen Display (OSD)**  
**Sistema di fissaggio a staffa**

Telecomando IR  
2 Ingressi Audio/Video  
Temperatura di funzionamento: -5° ~ +70°  
Alimentazione: 10-15 V DC

