

ESB Car Audio

Listino Prezzi al Pubblico IVA compresa - Luglio 2008

Distribuito da: SkyWay Network S.p.A. - Via della Meccanica, 14 04011 Aprilia (LT) - Tel. +39.06.92.145.1 Fax +39.06.92.145.335
info@skyway.it - www.skyway.it - www.esb.it

Serie OTTOMILA			Serie 6000 Blue Note		
Sistemi di Altoparlanti e Componenti Separati			Sistemi di Altoparlanti e Componenti Separati		
KIT OTTOMILA K3	Sistema a 3 vie composto da: Midwoofer OTTOMILA16 Midrange a cupola OTTOMILA5 Tweeter a cupola OTTOMILA3 Crossover Passivo a 3 vie OTTOMILA Super 3X	999,00	KB-16.2	Sistema a 2 vie composto da: Midwoofer CM-6B.165 Tweeter a cupola DT-6.25 Crossover Passivo a 2 vie 6B-KX	399,00
KIT OTTOMILA K3	Sistema a 2 vie composto da: Midwoofer OTTOMILA16 Tweeter a cupola OTTOMILA3 Crossover Passivo a 2 vie OTTOMILA K3X	519,00	KB-13.2	Sistema a 2 vie composto da: Midwoofer CM-6B.130 Tweeter a cupola DT-6.25 Crossover Passivo a 2 vie 6B-KX	369,00
KIT OTTOMILA K2	Sistema a 2 vie composto da: Midwoofer OTTOMILA13 Tweeter a cupola OTTOMILA3 Crossover Passivo a 2 vie OTTOMILA K2X	479,00	CM-6B.165	Cp. Midwoofer da 165mm/6.5", 160 Watt, 92 dB 4 Ohm, 45-5300 Hz	179,00
KIT OTTOMILA K1	Sistema a 2 vie composto da: Midwoofer OTTOMILA10 Tweeter a cupola OTTOMILA3 Crossover Passivo a 2 vie OTTOMILA K1X	Ann.	CM-6B.130	Cp. Midwoofer da 130mm/5.2", 160 Watt, 91.5 dB 4 Ohm, 65-5300 Hz	149,00
OTTOMILA16	Cp. Midwoofer da 165mm/6.5", 160 Watt, 87 dB 4 Ohm, 49-2200 Hz	224,00	DT-6.25	Cp. Tweeter a cupola da 25mm/1", 160 Watt 90 dB, 4 Ohm, 1300-20000 Hz	159,00
OTTOMILA13	Cp. Midwoofer da 130mm/5.2", 160 Watt, 87 dB 4 Ohm, 49-2200 Hz	208,00	6B-KX	Cp. Crossover Passivo a 2 vie Butterworth Attenuazione Tweeter 0/-3/-6 dB, Fase 0/180°	89,00
OTTOMILA10	Cp. Midwoofer da 100mm/4", 160 Watt, 89 dB 4 Ohm, 90-4300 Hz	129,00	Subwoofer ad alte prestazioni		
OTTOMILA5	Cp. Midrange a cupola da 50mm/2", 140 Watt 93 dB, 4 Ohm, 600-7500 Hz	329,00	SW-6B.30	Subwoofer da 300mm/12", 600 Watt, 87.6 dB Doppia Bobina 4 + 4 Ohm, 24-350 Hz Volume consigliato in cassa chiusa: 18 Litri netti Volume consigliato in cassa reflex: 28 Litri netti	598,00
OTTOMILA3	Cp. Tweeter a cupola da 28mm/1.1", 160 Watt 90 dB, 4 Ohm, 1000-20000 Hz	239,00	SW-6B.25	Subwoofer da 250mm/10", 600 Watt, 86.8 dB Doppia Bobina 4 + 4 Ohm, 24-330 Hz Volume consigliato in cassa chiusa: 16 Litri netti Volume consigliato in cassa reflex: 19 Litri netti	398,00
OTTOMILA2	Cp. Tweeter a cupola da 25mm/1", 160 Watt 90 dB, 4 Ohm, 1300-20000 Hz	Ann.	Serie 6000 Hard Rock		
OTTOMILA Super3X	Cp. Crossover Passivo a 3 vie Butterworth Attenuazione Midrange 0/-3/-6 dB, Fase 0/180° Attenuazione Tweeter 0/-3/-6 dB, Fase 0/180°	258,00	Sistemi di Altoparlanti e Componenti Separati		
OTTOMILA K3X	Cp. Crossover Passivo a 2 vie Butterworth Attenuazione Tweeter 0/-3/-6 dB, Fase 0/180°	108,00	KH-16.2	Sistema a 2 vie composto da: Midwoofer CM-6H.165 Tweeter a cupola DT-6.25 Crossover Passivo a 2 vie 6H-KX	399,00
OTTOMILA K2X	Cp. Crossover Passivo a 2 vie Butterworth Attenuazione Tweeter 0/-3/-6 dB, Fase 0/180°	108,00	KH-13.2	Sistema a 2 vie composto da: Midwoofer CM-6H.130 Tweeter a cupola DT-6.25 Crossover Passivo a 2 vie 6H-KX	369,00
OTTOMILA K1X	Cp. Crossover Passivo a 2 vie Butterworth Attenuazione Tweeter 0/-3/-6 dB, Fase 0/180°	108,00	CM-6H.165	Cp. Midwoofer da 165mm/6.5", 160 Watt, 93 dB 4 Ohm, 55-5300 Hz	179,00
Subwoofer ad alte prestazioni			CM-6H.130	Cp. Midwoofer da 130mm/5.2", 160 Watt, 92 dB 4 Ohm, 65-5300 Hz	149,00
OTTOMILA30	Subwoofer da 300mm/12", 2000 Watt, 88.3 dB Doppia Bobina 4 + 4 Ohm, 24-300 Hz Cassa chiusa: 22 l. netti. Cassa reflex: 28 l. netti	798,00	DT-6.25	Cp. Tweeter a cupola da 25mm/1", 160 Watt 90 dB, 4 Ohm, 1300-20000 Hz	159,00
OTTOMILA25	Subwoofer da 250mm/10", 2000 Watt, 87.1 dB Doppia Bobina 4 + 4 Ohm, 26-330 Hz Cassa chiusa: 16 l. netti. Cassa reflex: 19 l. netti	598,00	6H-KX	Cp. Crossover Passivo a 2 vie Butterworth Attenuazione Tweeter 0/-3/-6 dB, Fase 0/180°	89,00
SUB-BARS	Griglia di Alluminio componibile in 10 elementi	98,00	Subwoofer ad alte prestazioni		
Griglie di protezione per Midwoofer			SW-6H.30	Subwoofer da 300mm/12", 2000 Watt, 87.9 dB Doppia Bobina 2 + 2 Ohm, 23-330 Hz Volume consigliato in cassa chiusa: 18 Litri netti Volume consigliato in cassa reflex: 28 Litri netti	698,00
GRIL16M	Griglia in Alluminio per altoparlanti da 165mm/6.5"	99,00	SW-6H.25	Subwoofer da 250mm/10", 2000 Watt, 86.8 dB Doppia Bobina 2 + 2 Ohm, 24-330 Hz Volume consigliato in cassa chiusa: 16 Litri netti Volume consigliato in cassa reflex: 19 Litri netti	498,00
GRIL16P	Griglia in Plastica per altoparlanti da 165mm/6.5"	12,00			
GRIL13M	Griglia in Alluminio per altoparlanti 130mm/5.2"	85,00			
GRIL13P	Griglia in Plastica per altoparlanti da 130mm/5.2"	9,00			
GRIL10M	Griglia in Alluminio per altoparlanti da 100mm/4"	74,00			
GRIL10P	Griglia in Plastica per altoparlanti da 100mm/4"	7,00			